



- ★ Fiber özlü çelik halattır.
- ★ Damarlarındaki tellerin mukavemeti 1770 N/mm²'dir.
- ★ Galvaniz kaplıdır.
- ★ Sürtünmeye karşı aşınma direnci mükemmeldir.
- ★ Dip trolü ve orta su trolünde kullanılır.

4 KOLLU KOMBİNASYON HALAT

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kgf)	Ağırlık (kg/m)
22	7.400	0,465
28	12.000	0,770
30	12.560	0,810
32	15.280	0,940
34	19.100	1,195
36	21.800	1,350
38	24.040	1,500
40	21.700	1,350
40	26.500	1,680
42	27.700	1,750
44	31.600	2,000
50	40.500	2,500
54	34.500	2,000
60	58.500	3,500

- ★ Ağırlık toleransı : %3 - %6
- ★ Çap toleransı : %2 - %5



- ★ Fiber özlü çelik halattır.
- ★ Damarlarındaki teller ve özündeki çelik halatın tel mukavemeti 1770 N/mm²'dir.
- ★ Galvaniz kaplıdır.
- ★ Sürtünmeye karşı iyi direnç gösterir.
- ★ Uzun ömürlüdür.
- ★ Kullanımı kolaydır.
- ★ Dip trolü ve orta su trolünde kullanılır.

6 KOLLU KOMBİNASYON HALAT

Çap (mm)	Minimum Kopma Kuvveti (kgf)	Ağırlık (kg/m)
12	3.600	0,210
14	4.880	0,290
16	6.150	0,380
18	8.170	0,470
20	9.780	0,580
22	12.790	0,710
24	15.630	0,860
26	18.080	1,010
28	19.640	1,120
30	21.650	1,240
32	25.270	1,430

- ★ Ağırlık toleransı : %0 - %6
- ★ Çap toleransı : %0 - %5